



Spojnica

Za REHAU trajno dihtujući spoj bez O prstena, samo u kombinaciji sa RAUTHERM S i RAUTHERM SPEED cevima.

Materijal: mesing, pocinkovan ili niklovan

Osobine: sastavni deo trajno dihtujućeg spoja sa pokretnom navlakom (bez O prstena), prema DIN 18380 primenljivo u estrihu ili betonu, kao i ispod maltera bez revizionih otvora.



Mat.-Nr.	Dimenzija	Mere mm		Masa kg/kom.	Jedinica isporuke
		a	z		
jednakostrani:					
12005261001	10	37	17	0,020	10 kom.
12460241001	14	37	17	0,028	10 kom.
12502771002	17 x 2,0/16 x 1,5	52	22	0,053	10 kom.
12503171002	20	52	22	0,060	10 kom.
12591871002	25	65	22	0,090	5 kom.
12611231001	32	78	24	0,180	10 kom.
redukovani:					
12005331001	16/17 - 10	51	26	0,041	10 kom.
12005341001	20 - 10	52	27	0,050	10 kom.
12005541001	25 - 10	61	29	0,073	10 kom.
12005561001	32 - 10	70	33	0,133	10 kom.
12490971001	16/17 - 14	49	24	0,045	10 kom.
12594691002	20 - 16/17	57	27	0,061	10 kom.
12594591002	25 - 20	65	28	0,070	10 kom.
12611131001	32 - 25	78	30	0,130	10 kom.
12407811002*	16 x 2,2 - 17 x 2,0/16 x 1,5	51	23	0,050	10 kom.
12407711001*	20 x 2,0 - 20 x 2,8	52	21	0,068	10 kom.

* Primena samo kod povezivanja grejnih tela sa pripadajućim pokretnim navlakama RAUTHERM S / RAUTITAN