



TIEMME

RACCORDO TERMINALE END FITTING



Art. 1879

Raccordo terminale con attacco per connessioni 3/4"x18 (Eurocono) oppure 1/2"x16.

Disponibile in ottone CW617N o in ottone anti-dezincificante CW602N.

End fitting for 3/4"x18 (Eurocono) or 1/2"x16 connections.

Available made of CW617N brass or decinification resistant brass CW602N.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Pressione max in ingresso: 10 bar
Filettature: Femmina ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
Maximum inlet pressure: 10 bar
Threads: Female ISO 228

Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - EN12164
Ottone CW602N - EN12164
Dado: Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW602N - EN12165
O-ring: Gomma etilele-propilene EPDM

Materiale

Trattamento

Description

Body: CW617N-EN12164 brass
CW602N-EN12164 brass
Nut: CW617N-EN12164 brass
CW602N-EN12164 brass
O-ring: Ethylene-propylene rubber EPDM

Material

Treatment

CODICE/ Code	SIZE	Material
1879G0004	1/2"x16	CW617N
1879G0005	3/4"x18 (Eurocono)	CW617N
1879G0005CZ	3/4"x18 (Eurocono)	CW602N

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

