



TS-L HYDRO

TS-L HYDRO je atraktivna kaminska peć za etažno grejanje sa velikom staklenom površinom koja pruža sjajan prizor razgorelog plamena a svojim dimenzijama uliva osećaj sigurnosti od zime u zimskim danima.

Izrađena od čeličnog lima velike debljine, grejaće Vaš dom ne samo distribucijom vode kroz sistem za grejanje nego i zračenjem toplote celom svojom površinom a posebno kroz vatrootporno staklo.

Veličina ložišta koje je delimično obloženo vermikulitom omogućava laku upotrebu i kvalitetno sagorevanje na visokim temperaturama.

Pepeljara se vadi u potpunost i čisti veoma jednostavno.

Regulacija dotoka vazduha:

Regulator primarnog vazduha nalazi se u dnu vrata ložišta i poželjno je da bude potpuno otvoren prilikom paljenja. Vrata ložišta zaptivena su najkvalitetnijim nemačkim zaptivnim vrpcama.

Regulator sekundarnog vazduha se nalazi iznad vrata ložišta dok tercijarni vazduh ulazi sa leđne strane peći. Optimalnim kombinovanjem dotoka vazduha plamen će goreti dugo a dodatno sagorevanje dimovodnih gasova pružiće Vam efikasno i jeftino grejanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nominalna snaga	kW	20
Stepen efikasnosti	%	84
Dimenzije kaminske peći (Š x D x V)	mm	705x441x760
Dimenzije ložišta (Š xD x V)	mm	574x260x280
Težina kaminske peći	kg	153
Minimalno rastojanje od zapaljivih materijala		
Od pozadi	mm	500
Sa strane	mm	500
Spređa	mm	800
Sadržaj CO (svedeno na 13% O2)	%	0,091
Priključak dimovodne cevi	mm	Ø150
Položaj priključka dimnjaka		Centralni na gornjoj ploči
Potrošnja goriva pri nominalnoj snazi [k	kg/h	4,5
Temperatura izduvnih gasova	°C	241
Količina vode u kotlu	l	16,5
Potrebna promaja	Pa	12-15



