

Aleternum B4

Ovaj dokument je izdat u skladu sa Uredbom (EEC) Br. 305/2011 Evropskog Parlamenta i Saveta od dana 9 marta 2011.

1. Jedinstveni identifikacioni broj vrste proizvoda: **Aleternum B4**

Identifikacija proizvoda u skladu sa cl. 11, paragraf 4 Uredbe EEC br:305/2011:

Model	Udaljenost (mm):	
ALETERNUM B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Trgovačka marka: **Fondital**

2. Nameravana upotreba i upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa primenjenom harmonizovanom tehničkom specifikacijom, predviđenom od strane proizvođača :

Nepokretni metalni radijatori za građevine koji rade na vodu ili paru temperature nize od 120°C, napajaju se spoljnim izvorom toplote.

3. Naziv, registrovani trgovački naziv ili marka i adresa proizvođača u skladu sa članom 11, paragraf 5:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy***

4. Ovlašteni predstavnik: -----

5. Sistem ocenjivanja i provera kontinuiranosti svojstava građevinskog proizvoda kako je određeno u prilogu V, Uredbe EEC br:305/2011:

Sistem 3

6. Ispitivanja u skladu sa standardom EN 442 na osnovu **systema 3**, obavljena su od strane:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Notified Body n° 1695.

7. Svojstva koja se izjavljuju


Bitne karakteristike	Svojstva	Usaglasena tehnicka specifikacija					
Reakcija na vatru	A1	EN 442-1:2014					
Ispustanje opasnih supstanci	Ne						
Ispitivanje pod pritiskom	Bez gubitaka na 2400 kPa						
Povrsinska temperatura	120 °C Maksimalna temperatura i koja odgovara protoku vode						
Maksimalni radni pritisak	1600 kPa						
Otpornost na pritisak	Nema pucanja na 3200 kPa						
Nominalna toplotna snaga u W	Udaljenost						
			350	500	600	700	800
	φ 30		47,2	64,1	74	83,1	91,1
	φ 50		89,9	123,8	143,6	161,3	177,7
	Km		0,6506	0,7991	0,8950	0,9986	1,0635
n	1,2598		1,2890	1,2981	1,2998	1,3085	
Nominalna toplotna snaga pod razlicitim uslovima (karakteristicna	$\phi = Km \times \Delta T_n$						
Trajanje:							
Otpornost na koroziju	Nema korozije posle 200 h vlažne komore sa slanom maglom.						
Otpornost premazivanja (ispitivanje putem zarezivanja	Klasa 0						

8. Svojstvo proizvoda pod tackom 1 je usaglaseno sa izjavljenim svojstvima pod tackom 7.

Ova izjava o svojstvima izdata je uz iskljucivu odgovornost proizvođjaca identifikovanog pod tackom 3.

Za proizvođjaca i u njegovo ime potpisao:

Fondital Spa
Inz. Gianluigi Arici

Nr. Revisione 01	Carpeneda di Vobarno, 29/05/20	
------------------	--------------------------------	---